

wallbe® Pro Plus

# MIT DOPPELTER PROFI-LEISTUNG S1



## Highlights

- › Ideal für Parkhäuser und Hotels
- › Anschlussfertige Installation
- › Varianten bis 2x 22kW 32A 400V AC
- › Anbindung an Abrechnungssysteme möglich
- › Individuelles Design auf Wunsch
- › Mehrfachfunktionen in einem Gehäuse möglich
- › Als OCPP-Variante erhältlich
- › Viel Leistung auf engstem Raum
- › Integriertes Lastmanagement möglich

Wo höchste Performance gefordert ist, liefert wallbe® Pro Plus die optimale Lösung in einer kompakten Wand-Box. Mit je zwei Typ-2-Steckdosen oder optionalen Ladekabeln mit Typ 1 oder Typ 2 ist diese Station optimal für Standorte geeignet, die hohe Leistung auf kleinem Raum realisieren möchten.

wallbe® Pro Plus erlaubt nicht nur die Integration eines intelligenten Last- und Lademanagements. Über eine Schnittstelle ist auch die individuelle und transparente Abrechnung möglich. Die gesamte wallbe®-Infrastruktur kann jederzeit kostengünstig nachgerüstet und erweitert werden.

wallbe® Pro Plus

# MEHR PERFOR- MANCE PRO STANDORT

## Vorteile

- › Made in Germany
- › Kompakte und robuste Bauweise
- › Schnelle Installation an der Wand
- › Sehr einfache Bedienung
- › Individuelle Designs
- › Als Säulen Variante verfügbar
- › Flexibel skalierbar



## Technische Daten wallbe® Pro Plus

Ladekabel / Steckdose	Standard: 2 x Typ-2-Steckdose Optional: 2 x Kabel Typ 1 oder Typ 2
Ladeleistung	Varianten: 2x 3,7kW bis 2x 22kW 2x 16A 1-phasig 230V bis 2x 32A 3-phasig 400V
Autorisierung	Standard: Schlüsselschalter Optional: Ein- Austaster, RFID, App
Schnittstellen	Standard: Ethernet RJ45 & Modbus RS485
Absicherung	RCM Modul – Gleichstromfehlererkennung 6mA DC nach IEC61851 / Schütz-Klebe-Detektierung / Automatische Freigabe des Ladesteckers bei Stromausfall
Konformität	Normkonform nach IEC 61851 Mode 3, CE konform
Farbe	Standard: Weiß Optional: Kundendesign
Dimensionen / Gewicht	H50cm x B50cm x T20cm, ca. 15-17kg
Herkunft	Made in Germany – <a href="http://www.wallbe.de">www.wallbe.de</a>
Temperatur / Schutzart	-20°C bis +55°C / IP 54

**wallbe®**

Paderborner Straße 76  
33189 Schlangen  
Tel.: +49 (0) 5252 98892-00  
[sales@wallbe.de](mailto:sales@wallbe.de)  
[www.wallbe.de](http://www.wallbe.de)

Für Beratung und Installation stehen wir Ihnen direkt und über zertifizierte Partner zur Verfügung. Eine Übersicht zu Fachbetrieben in Ihrer Nähe finden Sie unter [www.wallbe.de/partner](http://www.wallbe.de/partner)

